

TALADRO DE PERCUSIÓN METABO SB 18 LTX BL Q I

metabo[®]



Taladro de percusión a batería 18 V sin carbones. Línea LTX para uso intensivo Perfora y atornilla. Sistema Quick de Metabo para cambio rápido de la herramienta y de mandril. Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas. Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto. El motor cuenta con una protección contra sobrecalentamiento. Desconexión electrónica de seguridad que evita el contragolpe cuando se bloquea la mecha para una protección del usuario. Luz de trabajo LED integrada para una claridad óptima del área de trabajo. Con maletín METABOX de transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo de batería | Li-Ion / LiHD |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Torque máx. blando | 65 Nm |
| Torque máx. duro | 130 Nm |
| Ø de perf. en mampostería | 13 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0-550/0-2000 rpm |
| Alojamiento de la herramienta | Hexágono interior 1/4 |
| Luz de trabajo led | SI |
| Peso (con batería) | 1,7 kg |
| Motor sin escobillas | SI |
| Cambio rápido de herramienta | SI |
| Control de arranque | SI |
| Acople de batería CAS | SI |
| Electrónica | SI |
| Cambio rápido de mandril | SI |