

AMOLADORA ANGULAR METABO RSEV 17-125

metabo[®]



Pulidora de renovación de 1700 W de potencia para desbaste con copas diamantadas de 4 1/2" y 5". Ideal para desbaste de superficies de hormigón, pinturas epoxi o morteros duros que necesiten renovar, preparar o alisar su superficie. Velocidad variable y electrónica de control de torque para una máxima eficiencia del trabajo. La cubierta protectora de aspiración permite trabajar seguro, y además utilizar una aspiradora (recomendamos la Metabo ASR 35 L ACP). La tapa deslizable permite trabajar cerca del borde para una mejor terminación. Motor Marathon para uso intensivo. Tecnologías de protección de re arranque, embrague mecánico y arranque progresivo. El equipo incluye el maletín para transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	1700 W
Potencia entregada	1040 W
Factor de eficiencia	61 %
Velocidad en vacío	2900 - 9600 RPM
Velocidad bajo carga	9600 RPM
Díametro de disco de corte	125 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Marathon
Recubrimiento del bobinado	Epoxi
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Empuñadura con reduc. de vibraciones	SI
Interruptor	FIJO
Embrague de seguridad	SI
Cambio de disco sin llave	NO
Guarda sin llave	NO
Freno de disco	SI
Control de temperatura	NO
Arranque suave (progresivo)	SI
Control de reinicio	SI
Autobalance	NO
Vibraciones	5,5 m/s ²
Nivel de ruido	93 dB (A)
Interruptor tipo paleta	NO
Peso	2,7 Kg
Longitud del cable	4 m
Mango antivibratorio	SI
Electrónica	SI