

SIERRA CIRCULAR DE MESA METABO TS 254 M

metabo[®]



Sierra circular de mesa para obra, compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo. Motor con gran capacidad de arrastre con arranque suave y protección contra sobrecarga. Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos y seguro contra puesta en marcha involuntaria. Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada. Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento. Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|--------------------|
| Dimensiones | 669 X 748 X 334 mm |
| Diámetro de hoja de sierra | 254 x 30 mm |
| Potencia absorbida | 1500 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 4200 rpm |
| Velocidad de corte por minuto | 56 Cort/min |
| Función tracción de piezas | No |
| Laser indicador de línea de corte | No |
| Luz de trabajo led | No |
| Protección contra polvo | No |
| Arranque suave (progresivo) | SI |
| Sistema de frenado rápido | SI |
| Incluye disco | SI |
| Cantidad de dientes del disco | 40 |
| Peso | 24,4 Kg |
| Longitud del cable | 2,3 m |
| Seguro contra arranque involuntario | SI |
| Altura de trabajo | 334 mm |
| Altura de corte | 0 - 80 mm |
| Máxima anchura de corte en el tope paralelo | 520 |
| Ancho del material máximo en el tope angular | 195 |