

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PROFESIONAL

NIWA HDNWP-4M



Cabezal de latón (Bronce). Conector de Filtro de agua: Incluido. Regulador de presión: Incluido. Manómetro: Incluido. Filtro de agua: Incluido. Picos intercambiables: Rojo (0°), Amarillo (15°), Verde (25°), Blanco (40°) y Negro (salida de detergente). Tipo de conexión: Ficha 20A. Interruptor de encendido: A perilla de 1/4 de vuelta. Grado de protección: IP X5. Motor / Capacitor: Capacitor de uso permanente: 60mf, con aislación de 450V. Pistones de acero con tratamiento superficial para disminuir el rosamiento. Desconexión de motor y regulación: Al dejar de gatillar se desconecta la energía al motor. Consumo: 12,4A. RPM: 2900.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia (Watts)	2500 Watts
Tipo	Monofásico
Alimentación	220V/50Hz
Presión de caudal máximo	130 / 1900 PSI bar
Caudal máximo	510 lts/h
Pistola con boquilla de spray	SI
Largo de manguera	8m / 200bar / 50°C m
Tipo de bomba	Con Transmisión por Cigüeñal y Bieletas.
Porta manguera	Si
Ruedas	2
Peso Bruto	36,5 Kg
Tipo de uso	Intensivo
Dimensiones	610x560x500 mm