

MOTOR HORIZONTAL HUSQVARNA HH212OB



Motor Horizontal Husqvarna 7,5 HP (Náutico). Escape: Modelo con menor restricción para un mayor rendimiento. Filtro de aire: Motor sin filtro de aire* para un mayor rendimiento. El motor HH212OB es adecuado para aplicaciones marinas. *El HH 212OB es robusto y duradero, equipado para aplicaciones de embarcaciones. El eje de salida estándar está diseñado para adaptarse fácilmente a los equipos existentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia (HP)	7,5 HP
Cilindrada	212 c.c.
Tanque de combustible	SI
Capacidad de combustible	3,6 lts
Tipo de arranque	Manual
Tipo de motor	4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV
Ratio de compresión	8:8:1
Diámetro por carrera	70x55 mm
Torque máx.	13,5 Nm a 3000 rpm Nm
Consumo de combustible (referencial)	395 g/kWh g/kwh
Método de lubricación	Por salpicadura
Capacidad de Aceite	0,6 lts
Potencia máxima (ref)	7,5HP a 4600 rpm
Potencia nominal (ref)	7,4 HP a 4600 rpm
Eje de salida	19,05 mm
Cilindros	1
Largo	36,5 cm

Alto	40 cm
Ancho	39,5 cm
Peso	14,7 Kg
Peso Bruto	16,9 Kg
Peso neto	14,7 Kg