

# MOTOR HORIZONTAL HUSQVARNA HH2700B



El Motor Horizontal Husqvarna HH 2700B (Náutico) es robusto y duradero. Los ejes de salida estándar están diseñados para adaptarse fácilmente a los equipos existentes. Escape: Equipado con silenciador para un funcionamiento con menor ruido. Filtro de aire: Filtro de espuma simple para un mayor rendimiento. Carburador: Flotador con vaso de sedimentos para un mejor mantenimiento.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia (HP)	9 HP
Cilindrada	270 c.c.
Capacidad de combustible	6 lts
Tipo de arranque	Manual
Tipo de motor	4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV
Ratio de compresión	8:2:1
Diámetro por carrera	77x58 mm
Torque máx.	17,7 Nm a 2500 rpm Nm
Consumo de combustible (referencial)	374 g/kwh
Método de lubricación	Por salpicadura
Capacidad de Aceite	0,95 lts
Potencia máxima (ref)	9 HP a 3600 rpm
Potencia nominal (ref)	8 HP a 3600 rpm
Eje de salida	25,4 mm
Cilindros	1
Largo	435 cm
Alto	470 cm
Ancho	465 cm

Peso	25 Kg
Peso Bruto	25 Kg
Peso neto	27 Kg