

MOTOSIERRA HUSQVARNA 450 II



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	50,2 c.c.
Potencia	2,4 Kw
Capacidad de combustible	0,45 lts
Tamaño de Espada	18 "
Paso de la cadena	H30 / .325
Calibre	1.3 mm
Capacidad de aceite cadena	0,26 c.c.
Peso	4,9 Kg

Potente motosierra todoterreno de segunda generación para personas que valoran las cualidades profesionales en una motosierra. Arranca fácilmente también con un tirón más lento, viene con tapas de tanque flip-up. El motor X-Torq® significa un menor consumo de combustible y niveles reducidos de emisiones. El interruptor de parada de retorno automático y el nivel de combustible visible hacen que esta motosierra sea más fácil de manejar. Equipada con Smart Start® y bomba de combustible para garantizar arranques fáciles en todo momento. 2 Tiempos. APLICACIÓN: Prevención y control forestal. USO: Rural - Profesional. Liberación rápida de filtro de aire. Tapón de aceite abatible. Requiere: Lubricantes Husqvarna. Relación 50:1. Aceite de cadena: Adhesivo.

Otras características: X-TORQ®, Husqvarna Air Injection, LowVib®, Smart-Start®