

AMOLADORA ANGULAR METABO WE 2400-180

metabo[®]



Amoladora 2400 W con robusto motor Metabo, para disco de Ø 7" (180 mm) con carbones autodesconectantes, 7260 rpm y 14 Nm de torque. Arranque electrónico suave y protección contra puesta en marcha involuntaria. Empuñadura adicional y protección de disco regulable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	2400 W
Potencia entregada	1540 W
Factor de eficiencia	64 %
Velocidad en vacío	7260 RPM
Velocidad bajo carga	5500 RPM
Torque	14 Nm
Díametro de disco de corte	180 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Robusto
Recubrimiento del bobinado	Epoxico
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Empuñadura con reduc. de vibraciones	NO
Empuñadura rotatable	SI
Carcasa giratoria 90°	NO
Interruptor	FIJO
Embrague de seguridad	SI
Cambio de disco sin llave	NO
Guarda sin llave	NO
Freno de disco	NO
Control de temperatura	NO
Arranque suave (progresivo)	SI
Control de reinicio	SI
Autobalance	NO
Vibraciones	7 m/s ²
Nivel de ruido	93 dB (A)
Interruptor tipo paleta	NO
Peso	6 Kg
Longitud del cable	4 m
Mango antivibratorio	NO
Electrónica	SI