

LLAVE DE IMPACTO METABO SSW 18 LTX 1750 BL

metabo[®]



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de la batería	18 V
Torque máx.	1750 Nm
Máximo tamaño de tornillo	M33
Niveles de revoluciones/torque	12
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1.650 rpm
Número máximos de golpes x min.	2450
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 3/4
Máximo par de aflojamiento	2100 Nm

Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 3/4" y 1750 Nm. Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación. Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar. Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento. Muy potente para atornilladuras difíciles. Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto. Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones. Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo. Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad.