

ALLANADORA DE CONCRETO HUSQVARNA CRT 48PS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Motor | Kubota WG1605 |
| Control de seguridad centrífuga | Si |
| Cantidad de llanas | 2 juegos x 5 llanas c/u |
| Diámetro de llaneado | 244 cm |
| Otras Características | Izamiento p/ autoelevador |
| Origen | USA |
| Peso Bruto | 580 Kg |
| Largo | 130 cm |
| Ancho | 257 cm |
| Alto | 147 cm |

La allanadora doble Husqvarna CRT 48 PS con dirección asistida ofrece una alta productividad y unos excelentes resultados gracias a su maniobrabilidad óptima y su alta capacidad de trabajo, así como a su equilibrada relación peso-potencia. La CRT 48 PS es ideal para el acabado de superficies de 1000 a 2300 m². El joystick de control electrohidráulico permite maniobrar con precisión y elimina prácticamente por completo la fatiga del operario. Las válvulas del cilindro de control hidráulico, reguladas por la modulación del joystick, se activan mediante señales eléctricas. La CRT 48 PS ofrece la posibilidad de elegir entre dos modos de control para adaptarse a las preferencias del operario en las diferentes condiciones del emplazamiento.