

AMOLADORA ANGULAR METABO WE 24-180 MVT

metabo[®]



Amoladora angular con Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil. Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco - para una alta seguridad del usuario. Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar. Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión. Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque. Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha. VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud. El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria. Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor. Señal LED en caso de protección contra arranque involuntario activada o sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	2400 W
Velocidad en vacío	8500 RPM
Velocidad bajo carga	5800 RPM
Torque	14 Nm
Díámetro de disco de corte	180 mm
Tipo de motor	Marathon
Embrague de seguridad	Electrónico
Arranque suave (progresivo)	SI
Control de reinicio	SI
Longitud del cable	4 m
Rosca de husillo	M 14
Vibra Tech (MVT)	SI
Peso sin cable	5,7 kg