

CEPILLADORA METABO HC 260 C/2,2 WNB

metabo[®]



Cepilladora Metabo HC 260 C/2,2: Modificación sencilla y sin herramientas de cepillo a regruesadora. Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo. Mesa de regruesado de fundición gris maciza, resistente a la abrasión. Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela. Cuchilla del cepillo con doble filo para una durabilidad mayor. Tope de rectificado orientable 90°-45°. Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto. Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones | 1110 x 620 x 980 mm |
| Peso | 71 Kg |
| Seguro contra arranque involuntario | SI |
| Placas de rectificar L x An | 1040 x 280 mm |
| Ajustar arranque de virutas | 0 - 3 mm |
| Arranque de virutas | 0 - 3 mm |
| Material placa de rectificar | Fundición de aluminio |
| Material mesa de cepillado | Fundición gris |
| Altura / anchura de paso | 160 / 260 mm |
| Velocidad de avance | 5 m/min |
| Diámetro del árbol de cuchillas | 63 mm / 2 1/2 |
| Cantidad de cuchillas | 2 |
| Revoluciones del árbol de cuchillas | 6500 rpm |
| Tensión de alimentación | 220 - 240 V |
| Potencia nominal absorbida | 2200 W |
| Potencia suministrada | 1600 W |

| | |
|---------------------|------------------|
| Mesa de cepillado | 400 x 260 L x An |
| Control de reinicio | SI |