

## BISELADORA METAL METABO KFMV 17-15 F

**metabo**<sup>®</sup>



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Potencia absorbida                  | 1700 W                                  |
| Potencia entregada                  | 880 W                                   |
| Velocidad en vacío                  | 6200 - 12000 RPM                        |
| Tipo de borde                       | Bisel (Ángulo de 0 - 90 °)              |
| Máx. ancho de bisel 45°             | 21 mm                                   |
| Máx. altura de bisel<br>15°/30°/45° | (Máx. altura de bisel 45°:<br>15 mm) mm |
| Graduación de ajuste de<br>fresado  | 0.1 mm                                  |
| Díametro exterior mínimo            | 100 mm                                  |
| Peso                                | 6,3 Kg                                  |
| Longitud del cable                  | 3,9 m                                   |

Perfecta para biseles de hasta 15 mm. Ajuste de profundidad sin herramientas en pasos de 0,1 mm. Cabezal con placas reversibles para ángulos de 0 a 90°. Tope de guía para resultados uniformes y rolo tope para tubos. Motor Marathon con protección contra el polvo. Electrónica VTC para revoluciones constantes bajo carga. Diseño delgado y chapas laterales para desviar virutas. Incluye metaBOX para transporte y almacenamiento.