

## TALADRO DE PERCUSIÓN METABO SBE 650

**metabo**<sup>®</sup>



El SBE 650 es muy versátil sirve para trabajos en ladrillos y otros materiales frágiles o de montaje. Con el impactador apagado es útil para trabajar metales y madera. La Electrónica Vario permite trabajar con revoluciones adecuadas al material. Botón giratorio para ajustar la velocidad. El eje tiene un mandril hexagonal de ¼ de pulgada típico de las brocas, lo que permite trabajar sin un mandril y tener una máquina más corta, accede a lugares que otros no lo logran. Función cambio de sentido de rotación, permite el uso del taladro para atornillar o desatornillar. Los accesorios puedan montarse directamente en el zócalo hexagonal en el eje.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |              |
|--|--------------|
| Potencia absorbida                         | 650 W        |
| Potencia entregada                         | 320 W        |
| Torque máx.                                | 9 Nm         |
| Ø de perf. en mampostería                  | 16 mm        |
| Ø de perforación en hormigón               | 14 mm        |
| Ø de perforación en acero                  | 13 mm        |
| Ø de perforación en madera blanda          | 30 mm        |
| Revoluciones marcha en vacío               | 2800 rpm     |
| Revoluciones carga nominal                 | 1500 rpm     |
| Marchas                                    | 1            |
| Diámetro de cuello de sujeción             | 43 mm        |
| Capacidad de porta brocas                  | 1,5-13 mm    |
| Husillo porta brocas con hexágono interior | 0.25 pulgada |
| Rosca de husillo porta brocas              | 1/2 - 20 UNF |
| Peso                                       | 1.8 Kg       |
| Longitud del cable                         | 2.5 m        |